

Mod. RICHIESTA OFFERTA MONTACARICHI Trasporto "SOLE COSE"

Manovra **UNIVERSALE - CHIAMATA/RIMANDO**

Cabina **SENZA PORTE**



Montacarichi Trasporto Sole Cose elevatori su misura

A) CARATTERISTICHE GENERALI				E) PORTE DI PIANO semiautomatiche a battente			
N° Fermate		N° Servizi		Ubicazione		Interna / Esterna / Zona mare	
Testata mm		Standard. 2500 mm - Minima 2200 mm		LARGHEZZA		mm ALTEZZA 2000 mm	
Corsa mm				Attenzione: Il verso delle porte è determinato dalla posizione delle cerniere viste dal piano.			
Fossa mm		Standard. 200 mm - Minima 150 mm		N° porte Dx al piano:			
- 1° interpiano		mm		0 1° 2° 3° 4°			
- 2° interpiano		mm		N° porte Sx al piano:			
- 3° interpiano		mm		0 1° 2° 3° 4°			
- 4° interpiano		mm					
Denominazione Piani:		PORTATA richiesta:		Kg			
B) VANO CORSA				• VARIANTI PORTE			
Interno		Esterno		Un Battente		Due Battenti	
Largh. (mm)		Prof. (mm)		Finestra 100x600 vetro stampato C (finitura ANTI-RUGGINE RAL 7001)			
Cemento (fissaggio con tasselli a espansione)				Anta cieca - senza finestra (finitura ANTI-RUGGINE RAL 7001)			
Muratura (fissaggio con barre filettate e ancorante chimico)				Tipo EI 60			
Incastellatura metallica del cliente				Tipo EI 120			
Incastellatura metallica B.M.P. (Compilare Modulo Castel Lift)				Verniciatura semilucida finitura bucciata RAL			
				Cartelle chiusura montanti Tappi chiusura montanti			
				Fermo Porta a 90 °			
C) CABINA				RIVESTIMENTO anta+telaio/interno+esterno in ACCIAIO INOX			
Largh. (mm)		Prof. (mm)		COSTRUZIONE in ACCIAIO INOX			
Accesso singolo		Due accessi opposti		Tipologia ACCIAIO INOX:			
Due accessi adiacenti		Tre accessi		SCOTCH BRITE Altro			
• COLORI CABINA				NOTE AGGIUNTIVE:			
A ANGOLI-TERMINALI-SUPPORTO CIELINO-BOTTONIERA			P PARETI				
A P Beige	A P Grigio Argento	A P Bianco					
A P Antracite	A P Arancio	A P Rosso					
A P Legno Sbiancato	A P PPS25_Bianco Marmo	A P PPS15_Avorio					
A P F12_PPS Similinox	A P PPS14_Celeste Polvere	A P PPS31_Blu Marino					
A P INOX Scotch Brite	A P INOX	A P INOX					
• RIVESTIMENTO PIANO CABINA Linoleum/Pvc				Manovra: UNIVERSALE - CHIAMATA e RIMANDO			
Lamiera di ALLUMINIO MANDORLATO				Impianto conforme a: - Direttiva Macchine 2006/42/CE			
Grigio Standard L-672	Rosso L-744	Wenge P-001 (pvc)	- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE				
Beige L-611	Vinaccia L-742	(legno scuro)	- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE				
Verde L-650	Azzurro L-663	Rovere P-029 (pvc)					
Giallo L-612	Nero L-674	(legno chiaro)					
NOTE AGGIUNTIVE:				F) CENTRALINA / QUADRO DI MANOVRA			
				Ubicazione al piano:		basso / alto	
				Denominazione piano centralina:			
				Distanza dal vano mm:		Dispositivo resistenza scalda olio	
				ARMADIO PER QUADRO E CENTRALINA		SI NO	
				G) TENSIONE MOTORE			
				220V Monofase		380V Trifase	
D) POSIZIONE MECCANICA :				• OTTIMIZZARE IL PROGETTO IN FUNZIONE :			
Sx		Dx		Posteriore		del vano / della cabina	

N.B. : Se necessario si prega di inviare in allegato un disegno relativo all'impianto richiesto.

Società: _____ Att. Sig.: _____

Indirizzo: _____ Città: _____

Tel. _____ Fax. _____ Cell. _____ E-mail. _____

Rif. Impianto: _____ Data: _____ Mod. RDO.2_Sett.15)

www.bmplift.it e-mail: info@bmplift.it Tel 0744 . 800953 Fax 0744 . 800517

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - "I SUOI DATI PERSONALI"

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate su www.bmplift.it sezione "Privacy"