

MANOVRA UNIVERSALE / porte automatiche in cabina e ai piani

	MEDIUM		LARGE
portata (kg)	300	350	400
corsa max (mm)	20000	19000	17500
testata min. (mm)	2520	2520	2520
fossa min. (mm)	220	220	220
velocita' (m/s)	0,15		
alimentazione	230V Monofase / 380V Trifase		

Le seguenti planimetrie e tabelle sono riportate a solo titolo di esempio. La B.M.P. è in grado di fornire e personalizzare una vasta gamma di soluzioni, adattabili al contesto e alle esigenze dell'utente.

La corsa massima indicata si riferisce a impianti con cabina non panoramica
Testata standard = 2500 mm
Fossa standard = 200

Le configurazioni sono state dimensionate tenendo conto di porte standard L.N. 750 x 2000 mm

CONFORMITÀ

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE



ARMADIO

Ideato e realizzato per alloggiare il quadro di manovra e la centralina oleodinamica


Standard

L. 750 x P. 450 x H. 1450 mm

Maggiorato


L. 800 x P. 500 X H. 1450 mm

VANO IN MURATURA o CEMENTO ARMATO




Accesso singolo
Meccanica laterale

modello	MEDIUM		LARGE
portata Kg	300	350	400
A	750	950	1000
B	1200	1200	1300
C	1150	1350	1450
D	1500	1500	1600
capienza	3	4	5



Accessi opposti

modello	MEDIUM		LARGE
portata Kg	300	350	400
A	750	950	1000
B	1200	1200	1200
C	1150	1350	1400
D	1552	1552	1552
capienza	3	4	5




Accessi adiacenti

modello	MEDIUM		LARGE
portata Kg	300	350	400
A	950	1050	1200
B	950	1050	1200
C	1410	1510	1655
D	1250	1350	1480
capienza	3	4	5




VANO IN STRUTTURA METALLICA




Accesso singolo
Meccanica laterale

modello	MEDIUM		LARGE
portata Kg	300	350	400
A	750	950	1000
B	1200	1200	1200
C	1270	1470	1550
D	1560	1550	1560
capienza	3	4	5



Accessi Opposti

modello	MEDIUM		LARGE
portata Kg	300	350	400
A	750	950	1000
B	1200	1200	1200
C	1270	1470	1550
D	1590	1590	1590
capienza	3	4	5



Accessi Adiacenti

modello	MEDIUM		LARGE
portata Kg	300	350	400
A	950	1050	1200
B	950	1050	1200
C	1460	1580	1760
D	1350	1450	1620
capienza	3	4	5

